



Corporación

RUBERT Plast[®]
de Centroamérica
Publicidad en Tapetes
Rizo y Alfombra

Especificaciones técnicas ROBERTS 3000

ROBERTS

Adhesivo para alfombras y vinílico con respaldo de fieltro

3000

PRIMARIO

Multiusos

El 3000 de Roberts[®] es un adhesivo para alfombra y lámina vinílica, diseñado para poder estar abierto más tiempo, para así colocar en posición de la mejor forma la lámina vinílica con respaldo de fieltro, por el otro lado también se torna pegajoso para la instalación de la mayoría de alfombras comerciales.

Características:

- De rango para áreas residenciales o comerciales con tránsito liviano
- Buen tiempo de posicionamiento para la lámina vinílica con respaldo de fieltro
- Más tiempo para estar abierto

Amigable con el medio ambiente:

- Libre de solventes
- Cero cantidad de Compuestos Orgánicos Volátiles (calculado)

El 3000 de Roberts es un adhesivo que se libre de los solventes y cumple con los requisitos estrictos de El del Distrito para la Administración de la Calidad del Aire de la Costa Sur, y también podría contribuir un punto LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) como un "Material de baja emisión – adhesivo y sellante" (IEQ Crédito 4,1) y "Material de baja emisión – Sistemas de pisos" (IEQ Crédito 4,3). Este producto también podrían contribuir de uno a dos puntos del Crédito 5 MR (material regional) LEED, si el producto se ha fabricado dentro de 805 kilómetros del área del proyecto. Visite usgbc.org para información adicional.

El 3000 de Roberts está protegido por GoldGuard[®] un sistema de protección antimicrobial que inhibe el crecimiento del moho, mildiú y bacterias causantes de olor en el adhesivo que esté húmedo o seco.

Usos: Para adherir alfombras y lámina vinílica con respaldo en fieltro.

Tipos de respaldo de alfombra – Polipropileno (ActionBac[®]), espuma de uretano (Enhancer[®]), lámina de poliuretano (LifeSpan[®]), caucho esponjoso, yute y espuma de látex. Para respaldos que no hayan sido nombrados por favor contáctese con nuestro departamento de servicio técnico al (706) 277-5294.

Solamente para instalaciones en áreas al interior. No utilice éste adhesivo con productos que sean cien por ciento vinílicos o que tengan un respaldo vinílico.

Sustratos: Concreto, madera contrachapada calificada por la asociación americana de enchapados de madera y terrazo.

Preparación de la superficie: El subsuelo deberá estar dimensionalmente estable, seco,

suave, plano, nivelados y libre de exceso de humedad/alcalinos o cualquier otra sustancia (aceite, cera, grasa, pintura, sellantes a base de aceite, etc.) que pudiese intervenir con el desempeño del piso o de su instalación.

Asegúrese que el sustrato esté aplanado y pulido de manera apropiada para evitar un desgaste acelerado o que "se vea a través" (que las crestas del adhesivo se noten).

Todas las grietas, huecos, puntos altos e irregularidades en el sustrato deberán repararse adecuadamente para asegurar una apariencia con un buen acabado y pulido, previniendo así que se note alguna irregularidad y que se acelere el desgaste. El material para hacer parches debe ser apropiado para utilizar en esta aplicación, modificado con polímeros y aplicado de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Si hay expansiones o juntas en movimiento no deberá rellenar o cubrir con piso. Refiérase a la Práctica Estándar ASTM 710 para preparar pisos de concreto.



TIPO DE PISO	TAMAÑO DE LA LLANA	ROBERTS PRODUCTO #	COBERTURA
Alfombra (polipropileno)	3 mm x 3 mm x 1,5 mm	49737 / 10137-12	8,4–10,2 m ² por cada 3,78 litros
Alfombra (polipropileno)	3 mm x 3 mm x 3 mm	n/a	6–7 m ² por cada 3,78 litros
Lámina vinílica con respaldo de fieltro	1,5 mm x 1,5 mm x 2 mm	49736 / 10121-12	14,9–16,7 m ² por cada 3,78 litros
Lámina vinílica con respaldo de fieltro	1,5 mm x 1,5 mm x 1,5 mm	10-810 / 10-823 10125	15,8–17,7 m ² por cada 3,78 litros

Las llanas recomendadas, son generalmente las llanas recomendadas para el tipo de piso que instalará. Normalmente se recomienda el tamaño más pequeño. Consulte al fabricante del piso para saber la llana que ellos recomiendan específicamente. Las condiciones del sustrato (asperidad y porosidad del sustrato) y el tipo de piso y respaldo que instalará, son los que finalmente determinarán el tamaño de la llana que utilizará.

Los fabricantes de productos para pisos tienen diferentes características y texturas. Siempre verifique las recomendaciones específicas recomendadas por el fabricante del piso, acerca de los requerimientos de la llana. Los sustratos menos porosos generalmente requieren de una llana con dentada más pequeña y más tiempo de estar abierto que los sustratos porosos. Asegúrese que haya un 100% de transferencia del adhesivo al sustrato y al respaldo del piso.



Tel:(506) 2227-5638/ 2250-8698 email:ventas@publialfombras.com

pagina web: www.publialfombras.com