



Corporación

RUBERT Plast[®]
de Centroamérica

Publicidad
en Tapetes
Rizo y Alfombra

Especificaciones técnicas

Planchas estriadas para piso



> DESCRIPCIÓN

Planchas de acero comercial laminadas en caliente, con superficie estriada tipo lágrima en uno de sus lados. Su superficie antideslizante hace esta plancha ideal para pisos, escaleras, vehículos, etc.

Tienen un espesor de 2,5 a 6,0 mm y anchos de 920 y 1 220 mm.

Designación: PE-1-C-LA-R

> CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES Y DE FORMA

Dimensiones nominales (mm)

Ancho	Espesor				
	2,5	3,0	4,5	5,0	6,0
920	X	X	X	X	X
1220			X	X	X

Longitud: 2400 mm.

Nota.- Previa pedido se suministran otras dimensiones.

Tolerancia en el espesor (mm)

Espesor				
2,5	3,0	4,5	5,0	6,0
+/- 0,26	+/- 0,26	+/- 0,45	+/- 0,45	+/- 0,55

Tolerancia en el ancho (mm):

Para ancho 920 mm = + 10 - 0

Para ancho 1220 mm = + 15 - 0

Tolerancia en la longitud (mm): + 25 - 0

Tolerancia en Planicidad (mm): 30 máx.

> FORMA DE SUMINISTRO

El material debe estar libre de defectos perjudiciales y debe tener un buen acabado superficial.

En cada paquete de planchas se coloca una tarjeta adhesiva con la identificación respectiva.

Las planchas se suministran en paquetes de 2 t aproximadamente.

CARACTERÍSTICAS DE NUESTROS TAPETES PUBLICITARIOS

Acabado estriado o tipo "Espagueti"

Base de hule de alta durabilidad

Cualquier forma o dimensiones

Antecedentes Técnicos Piso de Goma en Rollo Estriado

Material: Caucho

Espesor: 3 milímetros

Densidad: 1,5 - 1,7 g/cc

Resistencia a la tracción: >=3,0MPA

Dureza: 65 +/- 5 shore A

Elongación: >=200%

