



Corporación

RUBERT Plast[®]
de Centroamérica

Publicidad
en Tapetes
Rizo y Alfombra

Especificaciones técnicas SET IN MOTION

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

COLECCIÓN:	ALADDIN COMERCIAL
MODELO :	SET IN MOTION TILE / 1T43
MARCA:	MOHAWK
PROCEDENCIA:	EEUU
CONSTRUCCION:	TUFTED
APARIENCIA DE SUPERFICIE	BOUCLE GRAFICADO
CALIBRE	1/12" (49.00 ROWN POR 10CM)
METODO DE TINTE	100% SOLUCIÓN TEÑIDOS NYLON
TIPO DE FIBRA:	COLORSTRAND SD NYLON
TECNOLOGÍA ANTI-MANCHAS	MOHAWK PROTECTION PLUS STAIN
TECNOLOGÍA LIBERACIÓN DE LA SUCIEDAD	MOHAWK PROTECTION PLUS SOIL
CALIDAD DEL AIRE INTERIOR	GREEN LABEL PLUS CERTIFICADO # 1098
NSF 140	GOLD
ALTURA PELO:	0.203
PUNTADAS POR PULGADA:	10.30
PESO DE FIBRA:	20.40 ONZ/M2
PESO TOTAL:	133,52 ONZ/M2
DENSIDAD:	7,200
BACKING PRIMARIO:	NO TEJIDO EN SINTETICO
BACKING SECUNDARIO:	ULTRASET RC con contenido reciclado
FORMATO:	0.61CMX0.61CM
METODO DE INSTALACION:	MONOLITHIC, QUARTER TURN, BRICK ASHLAR, VERTICAL ASHLAR, MULTI-DIRECCIONAL
CERTIFICADO DE FUEGO (FLAMMABILITY)	

INFLAMABILIDAD
ESTÁTICA (AATCC 134)
DENSIDAD DE LOS HUMOS

ASTM E 648 CLASE 1 (PEGAMENTO ABAJO)
AATCC -134 MENOS DE 3,5 K.V.
ASTM E - 662, MENOS DE 450



Tel:(506) 2227-5638/ 2250-8698 email:ventas@publialfombras.com
pagina web: www.publialfombras.com