



Corporación

RUBERT Plast[®]
de Centroamérica

Publicidad
en Tapetes
Rizo y Alfombra

Especificaciones técnicas

INFORMACIÓN TÉCNICA

SUR

PEGAFORTE CEMENTO DE CONTACTO 23796

525-23796-100

DESCRIPCIÓN

Pegaforte Cemento de Contacto 23796 es un adhesivo de uso profesional, especial para el pegado de espuma de uretano en la fabricación de colchones y muebles.

USO

Producto de secado rápido para el pegado de espumas de uretano, con viscosidad adecuada para la aplicación por medio de pistola.

Línea Línea Industrial/Profesional

CARACTERÍSTICAS

VALORACIÓN

Apariencia Líquido ámbar de baja viscosidad

PROPIEDADES FÍSICAS

DATOS

Sólidos por Volumen (%)	25 - 28
Sólidos por peso (%)	33 - 36
Peso por galón (kg/gal):	3,05 - 3,35
Viscosidad Brookfield (cps)	50 - 150
Tiempo de secado tacto (min)	30 seg

PRESENTACIÓN

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Envase metálico de 3,785 Litros = 1 Galón

Envase metálico de 18,925 Litros = Balde (Cubeta) de 5 galones

Envase metálico de 208,175 Litros = Barril (estañón) de 55 galones.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

CONDICIÓN

INSTRUCCIÓN

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

